

VITEK VT-1604VT Optima

Инструкция по замене шестерни

1. Перед заменой шестерни убедитесь, что кухонный комбайн выключен и отключен от сети электропитания.
2. Отделите верхнюю часть кухонного комбайна, которая представляет собой регулятор с выбором режимов в белом пластике с надписью названия модели и производителя.
3. Снимите верхнее кольцо вокруг метрик регулятора режимов. После снятия фиксирующего кольца снимите кнопку регулятора, если кольцо не снимается, то прокрутите регулятор на другой режим.
4. Отстегните плату с четырех сторон, отсоедините 4 провода от платы. Запомните или сделайте фотографию соединения мотора к плате регулятора.
5. На нижней стороне удалите две заглушки. С помощью инструмента открутите винты. Теперь конструкция полностью разобрана и готова к замене шестерни.
6. Осмотрите детали и убедитесь, что проблема заключается именно в поврежденной шестерне редуктора.
7. Снимите металлическую втулку с нижней части сломанной шестерни и проверьте ее состояние. Чтобы с лёгкостью снять втулку, необходимо нагреть её небольшим нагревательным элементом.
8. При установке новой шестерни убедитесь, что металлическая втулка правильно установлена, обеспечивая надежное соединение.
9. Аккуратно установите новую шестерню с втулкой на место, следите за правильным выравниванием и фиксацией деталей.
10. Плотнo закрепите корпус редуктора, следите за правильным затяжением болтов.
11. Подключите кухонный комбайн обратно к сети электропитания и проверьте его работоспособность.
12. Включите комбайн и убедитесь, что шестерня редуктора функционирует без нарушений.



ПОДДЕРЖКА ПОКУПАТЕЛЕЙ

На странице представлена пошаговая инструкция с фотографиями. В комментариях мы с удовольствием ответим на Ваши вопросы.

БЛАГОДАРИМ ВАС

за доверие и поздравляем с покупкой!

QR-Code

<https://3doskol.ru/service/zamena-shesterni-vitek-vt-1604/>

5D PRO

товары для бытовой техники